



# SCHICKERT

TIEFBAU // ABBRUCH // RECYCLING

SCHICKERT GmbH  
Röttenbacher Straße 18  
91056 Erlangen-Dechsendorf

Tel.: 09135 7106-0  
Fax: 09135 7106-40  
Mail: info@schickert-bau.de  
Web: www.schickert-bau.de

## Abrollcontainer

Welche Größen bieten wir an – was ist zu beachten?

### Diese Containergrößen bieten wir an:

Variante	Größe*	Länge*	Breite*	Höhe*	Eigenschaften
1	8 cbm	5,00 m	2,50 m	0,75 m	Flügeltüre, befahrbar, stapelbar
2	9 cbm	4,50 m	2,15 m	1,00 m	Flügeltüre, befahrbar
3	25 cbm	5,00 m	2,50 m	2,35 m	Flügeltüre, befahrbar
4	29 cbm	5,50 m	2,50 m	2,35 m	Flügeltüre, befahrbar

\*Hierbei handelt es um ungefähre Angaben. Größe bzw. Volumen entspricht dem Wassermaß. Länge, Breite, Höhe den Außenmaßen.

Mit den passenden Containern, sorgen wir für die fachgerechte Entsorgung von Bauschutt und mineralischen Aushub. Bei Bedarf können wir den Container direkt mit Schüttgütern füllen und liefern.



### Volumen, Maße, Gewicht und Materialien

Die Angaben zum Volumen und den Abmaßen gelten nur zur Orientierung. Die maximale Zuladung der einzelnen Container ist abhängig vom Containertyp und liegt bei ca. 12.000 - 13.000 kg. Je nach Dichte bzw. Schwere des Materials kann somit schon bei kleinem Volumen die zulässige Nutzlast überschritten werden. In der Regel sind beispielsweise 8 cbm Mulden mit schweren Gütern (Aushub, Bauschutt und sonstige Schüttgüter) schon voll ausgelastet. Große Mulden (25 cbm und 29 cbm) eignen sich für leichte Güter wie zum Beispiel Holz, Äste, Wurzelstöcke oder Porenbeton.

### Lieferung, Platzbedarf und Gestellung

Für die Gestellung eines Containers muss ausreichend Platz vorhanden sein. Entscheidend ist hier nicht die Containergröße, sondern die Größe des Liefernden LKWs. In der Regel setzen wir Einfahrten mit mindestens 3 m breite voraus, wobei in Nebenstraßen min. 3,5 m erforderlich sind. Unsere Container sind die ersten 14 Tage mietfrei.

Container dürfen nur auf privaten Grund an einem dafür geeigneten Ort abgestellt werden. Die Zufahrtswege müssen von der Untergrundbeschaffenheit und dem Platzbedarf für LKWs geeignet sein. Wird ein Container auf öffentlichen Grund wie Gehsteig, Straße oder Parkplatz abgestellt, ist eine Genehmigung der zuständigen Behörde nötig.

### Haftung

Für Schäden infolge unsachgemäßer Zufahrt oder Aufstellfläche haftet der Kunde. Gleiches gilt für Schäden am bereits gestellten Container. Häufige Ursachen sind hierfür beispielsweise das Befahren mit schweren Maschinen, Befüllen mit schwerem und kantigem Bauschutt oder auch unvorsichtiges maschinelles Befüllen des Containers.

**Was für Materialien in den Container dürfen und in welche Annahmekategorien wir unterscheiden, können Sie unseren anderen Hinweisblättern entnehmen.**